



AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 je moderní syntetický převodový olej pro manuální převodovky u užitkových vozidel a prodloužené intervaly výměny oleje až do 540.000 km podle doporučení výrobce.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		75W-80
Hustota při 15°C	kg/m ³	858
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,3
Viskozita při 40°C	mm ² /s	54
Viskozitní index	-	155
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	>230
Bod tuhnutí	°C	-40

VLASTNOSTI A VÝKON

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 je syntetický, mnohostranně použitelný lehkoběžný převodový olej s moderními, dobře sladěnými aditivami se zvýšenými výkonnostními rozsahy.

Toto dobré sladění mezi syntetickým základovým olejem a balíčkem aditiv zajišťuje stabilní, proti tlaku odolný mazací film, který vylepšuje mazací vlastnosti, zamezuje tvorbě trhlinek na ozubených kolech a naplňuje enormní nároky vysoce zatížených převodovek užitkových automobilů na tepelnou stabilitu a stálost vůči oxidaci.

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 je širokorozsahový vysokotlaký převodový olej pro celoroční použití s dobrými vlastnostmi stran viskozity a teploty.

Zajišťuje snadné řazení u synchronizovaných převodovek užitkových automobilů i při nízkých teplotách a prodloužených intervalech výměny oleje.

Je uvolněn podle MAN 341 Typ Z5 pro prodloužené intervaly výměny oleje až do 540.000 km a splňuje požadavky ZF pro AS-Tronic převodovky s karbonovou synchronizací.

POUŽITÍ

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 může být použit tam, kde se požadují následující specifikace: API GL-4, MAN 341 Z5, ZF TE-ML 01E/02E/16P, Volvo 97307, DAF Extreme 75W-80

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.