



eni Geum SX

eni Geum SX je polosyntetické mazivo pro stacionární motory, atmosférické i přeplňované spalující zemní plyn.

eni Geum SX byl výslovně navržen tak, aby umožňoval prodloužené intervaly výměny oleje.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE

40

Viskozita při 100 °C	mm ² /s	13
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	120
Viskozitní index	-	102
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-21
Hustota při 15°C	kg/l	0,895
BN (celková alkalita)	mgKOH/g	5
Síranový popel	%hm.	0,55
Fosfor	ppm	280

VLASTNOSTI

- Optimálně vyvážená kombinace minerálního a syntetického oleje ve spojení s unikátní technologií balíčku aditiv dávají produktu **eni GEUM SX** vynikající oxidační stabilitu a dovolují prodloužení intervalů výměny oleje.
- **eni GEUM SX** se může používat ve stacionárních zážehových motorech, spalujících plyn nebo „duální palivo“ a díky nízkému obsahu síranového popele je také vhodný pro použití v motorech s katalyzátorem.

VÝKON

eni Geum SX splňuje požadavky Rolls Royce Ulstein Bergen.