



eni i-Ride scooter 10W-40

eni i-Ride scooter 10W-40 je mazivo syntetické technologie, formulované pro skútry se 4-taktními motory. Vhodný pro motory chlazené vodou i vzduchem, snáší náročný provoz motoru. Vzhledem k tomu, že neexistují limity rozsahu teplot okolí při provozu, lze **eni i-Ride scooter 10W-40** používat celoročně ve všech zeměpisných šířkách.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W-40
Hustota při 15°C	kg/m ³	867
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	15,1
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	100
Viskozita při -25°C	mPa.s	6800
Viskozitní index	-	156
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	220
Bod tuhnutí	°C	-27

VLASTNOSTI A VÝKON

- Syntetické komponenty pomáhají formování olejového filmu, který těsně přilne ke kovovým povrchům i když byl motor po nějakou dobu odstaven, což zajišťuje snadný start a značně snižuje opotřebení i za podmínek značného zatížení.
- Přítomnost nízce těkavých syntetických komponent s vysokou tepelnou stabilitou snižuje spotřebu oleje a minimalizuje tvorbu laku a fermeže, stejně jako kalu a jiných usazenin v motoru. Navíc zabraňuje lepení kroužků a uchovává písty čisté, protože odvádí případné usazeniny.

SPECIFIKACE

eni i-Ride scooter 10W-40 splňuje požadavky následujících specifikací:

- API SJ
- JASO MA, MA2