



eni i-Ride scooter 15W-50

eni i-Ride scooter 15W-50 je mazivo formulované z vysoce kvalitních základových olejů pro skútry se 4-taktními motory. Vhodný pro motory chlazené vodou i vzduchem, snáší náročný provoz motoru. Vzhledem k tomu, že neexistují limity stran rozsahu teplot okolí při provozu lze **eni i-Ride scooter 15W-50** používat celoročně ve všech zeměpisných šířkách.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		15W-50
Hustota při 15°C	kg/m ³	870
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	19,0
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	145
Viskozita při -20°C	mPa.s	6800
Viskozitní index	-	147
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	205
Bod tuhnutí	°C	-27

VLASTNOSTI A VÝKON

- Syntetické komponenty pomáhají formování olejového filmu, který těsně přilne ke kovovým povrchům, i když byl motor po nějakou dobu odstaven, což zajišťuje snadný start a značně snižuje opotřebení i za podmínek značného zatížení.
- Přítomnost nízké těkavých syntetických komponent s vysokou tepelnou stabilitou snižuje spotřebu oleje a minimalizuje tvorbu laku a fermeže, stejně jako kalu a jiných usazenin v motoru. Navíc zabraňuje lepení kroužků a uchovává písty čisté, protože odvádí možné usazeniny.

SPECIFIKACE

eni i-Ride scooter 15W-50 splňuje požadavky následujících specifikací:

- API SJ
- JASO MA, MA2